



Technické parametre

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Systém upínania | SDS-max |
| Príkon | 1 150 W |
| Napätie | 230 V / 50-60 Hz |
| Otáčky | 250 - 500 /min. |
| Počet úderov | 1 450 - 2 900 /min. |
| Energia úderu | 1 - 10 Joule |
| Max priemer vrtáka: | |
| plný vrták | 45 mm |
| prielomový vrták | 80 mm |
| vrtacia korunka: | 125 mm |
| Hmotnosť | 7,6 kg |
| Zrýchlenie vibrácií | $a = 9,25 \text{ m/s}^2$ |
| Hladina akustického výkonu | 102 dB(A) |

| | |
|---|--------------------|
| Objednacie číslo (2 roky záruka) | 610 115 000 |
| Objednacie číslo (1 rok záruka) | 610 115 111 |

Výhody

- **prepojenie zadnej rukoväte s motorom cez tlmiaci systém**
- prachotesné upínanie nástroja
- elektronická regulácia otáčok a energie úderu
- robustná konštrukcia pre profesionálne nasadenie
- masívne prevodové ozubenie pre dlhodobé sekacie
- kolmé uloženie motora na os vrtania predlžuje životnosť náradia
- možnosť vypnutia otáčok pri sekacích prácach a nastavenie sekacieho nástroja v 8 polohách
- špeciálne chladenie - dvojstenné teleso motora
- bezpečnostná preklzová spojka
- nastaviteľná rukoväť v plnom rozsahu
- modulová konštrukcia umožňuje rýchly servis
- ergonomický tvar

Použitie

- vrtanie otvorov v betóne, murive a kameni vrtákmi so stopkou SDS-max a systémom ECONOMIC
- vrtanie otvorov v murive vrtacími korunkami
- sekacie špicatým, plochým, lopatkovým a dutým sekáčom

Príslušenstvo

- plastový kufor
- prídavná rukoväť
- hĺbkový doraz
- mazací tuk
- návod na obsluhu